

# VEILIGHEIDSCHECK MOBIELE HOGEDRUKREINIGER

MERK

TYPE

BOUWJAAR

CE- MARKERING

JA  NEE

VRAGEN MET EEN VERGROOTGLAS WORDEN NADER TOEGELICHT IN DE ACHTERGRONDINFORMATIE.

| VRAAG   | ANTWOORD   | ACTIE | DATUM GEREED |
|---|--|-------|--------------|
| <i>Apparaat</i>   |  |       |              |
| 1 Zijn opschriften met aanduiding CE en fabrikantgegevens aanwezig?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 2 Is er een gebruiksaanwijzing beschikbaar?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 3 Is er een werkinstructie beschikbaar?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| <input type="checkbox"/> 4 Worden Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt zoals<br><input type="checkbox"/> gelaatsbescherming;<br><input type="checkbox"/> gehoorbescherming;<br><input type="checkbox"/> veiligheidsschoenen of -laarzen (met antislip zool);<br><input type="checkbox"/> pak (bij bijvoorbeeld werken met heet veel water);<br><input type="checkbox"/> handschoenen (bij bijvoorbeeld werken met heet water);<br><input type="checkbox"/> kniebeschermers (indien er veel geknield moet worden)<br><input type="checkbox"/> adembescherming (indien er met bepaalde gevaarlijke stoffen gewerkt moet worden) | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 5 Is de noodstop bereikbaar tijdens gebruik van de hogedrukreiniger?  | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |
| 6 Is het bedieningsorgaan afgeschermd tegen ongewild aanraken?  | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 7 Indien aanwezig: Is de manometer goed afleesbaar?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |
| 8 Zijn de koppelingen goed aangedraaid?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 9 Zijn de koppelingen en slangen vrij van lekkages?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 10 Is het mondstuk vrij van verstoppingen   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| 11 Zijn eventuele beschadigingen aan de leidingen en/of snoeren gerepareerd?  | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |
| 12 Zijn eventuele beschadigingen aan de handgrepen gerepareerd?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |

# VEILIGHEIDSCHECK MOBIELE HOGEDRUKREINIGER

MERK

TYPE

BOUWJAAR

CE- MARKERING

JA

NEE

N.V.T.

VRAGEN MET EEN VERGROOTGLAS WORDEN NADER TOEGELICHT IN DE ACHTERGRONDINFORMATIE.

| VRAAG   | ANTWOORD   | ACTIE | DATUM GEREED |
|---|--|-------|--------------|
| <b>Mobiele hogedrukreiniger vanaf 250 bar, van toepassing op vraag 13/14/15</b>   |  |       |              |
| <b>13</b> Is er een noodstop op het apparaat aanwezig?  | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>14</b> Is de spuitlanslengte minimaal 75 cm?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>15</b> Is het bedieningshandvat voorzien van een loslaatbeveiliging die bij loslaten van de bediening het spuiten onmiddellijk doet stoppen? | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>16</b> Is het spuitpistool door middel van een beugel tegen ongewild aanraken beschermd?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> N.V.T. |       |              |
| <i>Omgeving</i>   |  |       |              |
| <b>17</b> Is de spuitplaats duidelijk afgezet ten opzichte van de spuitinstallatie?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| <b>18</b> Worden de te reinigen werkstukken geborgd tegen ongewild in beweging komen?   | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| <b>19</b> Indien er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen in het reservoir: wordt het Veiligheidsinformatieblad geraadpleegd voor de te nemen maatregelen                           | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>20</b> Wordt een diesel aangedreven hogedruk reiniger alleen buiten gebruikt?  | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE                                 |       |              |

ZIJN ALLE BOVENSTAANDE ITEMS IN ORDE?

JA

NEE ► GEBREKEN VERHELPEN OF REPAREREN EN APART AFTEKENEN

DOCUMENT ONDERTEKENEN ←

DE MOBIELE HOGEDRUKREINIGER FUNCTIONEERT OP ALLE BOVENSTAANDE ASPECTEN NAAR BEHOREN

NAAM

HANDTEKENING

DATUM

## ACHTERGRODINFORMATIE MOBIELE HOGEDRUKREINIGER

### ⦿ CE-markering:

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Een CE gemarkeerde machine geldt in principe als veilig. Wanneer echter ingrijpende wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld het verhogen van de snelheid of het verbreden van de machine wordt de machine beschouwd als een nieuwe machine en dan vervalt de (oude) CE- markering.

Een nieuwe CE-markering is in principe niet nodig bij kleine wijzigingen die de veiligheid vergroten, zoals het aanbrengen van afschermingen en/of een (extra) noodstop.

Voor iedere machine die na 1 januari 1995 is gebouwd is het hebben van een CE-markering verplicht.



### ⦿ Soorten mobiele hogedrukreinigers:

Er bestaan twee typen mobiele hogedrukreinigers: de mobiele hogedrukreinigers tot 250 bar en de mobiele hogedruk reinigers vanaf 250 bar.

### ⦿ 4. Gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen mobiele hogedrukreiniger:

Tijdens het gebruik van de mobiele hogedrukreiniger worden de volgende Persoonlijke Beschermingsmiddelen gedragen:

- Gelaatsbescherming (ter bescherming van het gezicht);
- Veiligheidsschoenen of -laarzen (met antislip zool);
- Gehoorbescherming (bij geluidsniveaus vanaf 80 dB);
- Handschoenen
- Adembescherming (indien er met bepaalde gevaarlijke stoffen gewerkt moet worden);
- Kniebeschermers (indien er tijdens de werkzaamheden veel geknield wordt).

### ⦿ 5. Noodstop:

De noodstop is een schakelaar waarmee de werking van een machine in noodgevallen direct kan worden gestopt. De noodstop is rood van kleur. Hierbij is vaak een gele achtergrond aanwezig. De noodstop is onmiddellijk bereikbaar. Er bestaan twee categorieën noodstops. Het type noodstop is afhankelijk van de machine.



Noodstop categorie 0: hierbij is er sprake van een niet gecontroleerde stop. De energietoevoer naar de aandrijving(en) van de machine moeten onmiddellijk worden onderbroken. Een mechanische scheiding of loskoppeling is ook toegestaan. Het kan nodig zijn om te remmen. Een categorie 0 noodstop mag uitsluitend uitgerust zijn met elektromechanische onderdelen voorzien van vaste bedrading. De werking mag niet afhankelijk zijn van elektronische apparatuur.

Bij de noodstop categorie 1 is er sprake van een gecontroleerde stop. De energietoevoer naar de aandrijving(en) van de machine blijft aanwezig om met behulp hiervan de stop te kunnen realiseren. Hierna wordt de energietoevoer onderbroken. De energietoevoer naar de machineaandrijving(en) wordt uitgeschakeld met elektromechanische onderdelen.

### ⦿ 15. Loslaatbeveiliging:

Bij het loslaten van de bediening van het spuitpistool stopt het spuitpistool onmiddellijk. Dit is ter bescherming van de gebruiker en eventuele omstanders.

### ⦿ 14/16. Spuitlans lengte 75 cm

Bij een spuitlans lengte minder dan 75 cm dient twee handenbediening gebruikt te worden. Dit is om de gebruiker te beschermen tegen ongewild aanraken van de waterstraal en de spuitlans.

### ⦿ 20. Diesel

Het gebruik van diesel aangedreven arbeidsmiddelen is binnen verboden aangezien de uitlaatgassen van diesel bewezen kankerverwekkend zijn voor de mens.